TGK NEWS

No.469

平成 23 年 04 月 01 日 発行

NEW アルコールチェッカー

12カタログ掲載予定

日本製

仕様
検知方式：半導体ガスセンサー
使用温度：0 ～ 35℃（結露なきこと）
測定範囲：0.00mg/ℓ ～ 0.25mg/ℓ
測定分解能：0.01mg/ℓ
重量：約 50g（電池含む）
電源：単 4 アルカリ乾電池 ×2 本
付属品：取扱説明書、単 4 アルカリ乾電池 ×2 本

GHJ

商品コード	型式	外形寸法(mm)	価格(¥)
822-80-26-01	FA-105	34.5×19×105.5	9,800

特長
0.00mg/ℓ からのデジタル表示と LED 三色（緑、黄、赤）のレベル表示により、正確でわかりやすく表示されます。
おしゃれでコンパクトな計量設計です。
電源は自動的に切られ経済的です。
MADE IN JAPAN 製品です。

TGKキャンペーンのご案内

詳しくは弊社営業担当にお問い合わせください。

	キャンペーン期間
Fine 乾燥器・培養器 キャンペーン	在庫限り
A-試験管・沈でん管 キャンペーン	在庫限り
ハミルトン製品 キャンペーン	2010.11.1～2011.4.30
柴田科学 残留塩素測定器ご愛顧キャンペーン	2011.2.7～2011.6.30
花粉・インフルエンザ対策キャンペーン	2011.3.1～2011.4.30

TGKステーションご利用案内　全国のお客様、お問い合わせ、見積りはこちらへお願い致します。

フリーダイヤル 0120-393913　フリーFAX 0120-823445

東京硝子器械株式会社
http://www.tgk.co.jp

本　　社　〒101-0044　東京都千代田区鍛冶町 2-5-10
電話　03（3252）3461　FAX　03（3252）5458
大阪営業所　〒530-0043　大阪府大阪市北区天満 4-14-2
電話　06（4800）3939　FAX　06（4800）3938
名古屋営業所　〒460-0012　愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15
電話　052（238）6075　FAX　052（238）6076
札幌営業所　〒001-0023　北海道札幌市北区北二十三条西 5-1-18
電話　011（708）8633　FAX　011（708）8634
福岡営業所　〒812-0053　福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26
電話　092（643）8645　FAX　092（643）8646
仙台営業所　〒981-3117　宮城県仙台市泉区市名坂東裏 78-1　斉藤ビルⅡ
電話　022（772）7669　FAX　022（772）7670

超音波の専門メーカーであり続けた50年の実績と高い信頼性

日本製

本多電子 超音波洗浄器 特集

超音波洗浄器 新製品発売記念キャンペーン

TGK 3年 無償保証

キャンペーン期間中にご購入頂いた卓上超音波洗浄器の保証期間を1年から3年に延長いたします。

キャンペーン期間　2011年 4月1日～2012年 3月31日

※保証対象外について：消耗品（タンク内部のエロージョンによる侵食等）の交換、お客様責の修理場合は、有償とさせて頂きます。

NEW W-U300

NEW WV-231/231H

W-170ST

WT-100/200/300-M

W-113

W-113MK-Ⅱ

WT シリーズ

超音波洗浄器 特集

日本製

NEW

超音波UV洗浄器 W-U300

12カタログ掲載予定

仕様
発振周波数：40kHz
最大出力：300W
振動子：ボトル締めランジュバン型
真空度：50kPa（400Torr）
減圧 / 常圧切替：1 サイクル
（減圧 4 分、常圧 0.5 分）
タイマー：0〜30 分 / 連続
ヒーター：なし
外形寸法：380×350×440Hmm
重量：24kg
電源：AC100V/500VA
UV ランプ（GL-6）：ランプサイズ /Ø15.5×210.5mm
ランプ電流 /0.15A　ランプ出力 /4W　殺菌出力 /1.6W

DHJ

商品コード	型式	槽内寸法(mm)	価格(¥)
836-52-15-61	W-U300	300×350×440H	507,500

特長
殺菌と超音波洗浄を同時に行い、短時間で菌数を低減できます。殺菌が難しかった食材、器具も洗浄殺菌が可能です。食材などは短時間で殺菌が可能なため、栄養素の流出が抑えられます。日持ち向上剤の使用や過調理を抑えることができます。

NEW

超音波洗浄器 WV-231/231H

12カタログ掲載予定

仕様
発振周波数：40kHz
最大出力：300W
振動子：ボトル締めランジュバン型
真空度：50kPa（400Torr）
減圧 / 常圧切替：1 サイクル
（減圧 4 分、常圧 0.5 分）
タイマー：0〜30 分 / 連続
ヒーター：WV-231　なし
WV-231H　あり(70℃、MAX)
重量：24kg
電源：WV-231　AC100V/500VA
WV-231H　AC100V/750VA

DHJ

商品コード	型式	槽内寸法(mm)	価格(¥)
836-52-15-62	WV-231	300×240×440H	440,000
-63	WV-231H（水系専用）		440,000

特長
従来の超音波洗浄器では洗浄しきれなかった微細孔・袋穴の洗浄ができます。超音波洗浄器の洗浄要素であるキャビテーションがパワーアップされます。
減圧と常圧を自動で繰り返すため、汚れの剥離がスピーディーです。

超音波洗浄器 W-170ST

カタログP.701掲載

特長
5 分または 10 分動作のスイッチがあるだけの簡単操作です。異常温度上昇防止装置付きですので、水槽内の温度が上がっても自動的に電源を停止します。

仕様
周波数：40kHz
タイマー：5 分 /10 分
容量：1.3 ℓ
外形寸法、重量：243×192×173Hmm（ゴム足含む）、2kg
電源：AC100V 50/60Hz 1A
付属品：フタ、スノコ、ビーカーラック

DGE

商品コード	型式	出力(W)	槽内寸法(mm)	価格(¥)
836-52-15-02	W-170ST	70	170×100×81H	39,500

超音波洗浄器 WT-100/200/300-M

カタログP.704掲載

特長
2周波発振により洗浄ムラを防ぎます。
3 種類（ソフト・リズム・パワフル）の発振モードが選択できます。

仕様
周波数：28/45kHz
タイマー：デジタルタイマー（最大60分）
運転制御：(1) 単周波数 45kHz 発振
(2) 単周波数 45kHz バースト発振
(3) 共振 2 周波発振 28/45kHz 発振
電源：AC100V　50/60Hz
付属品：スノコ

DGE

商品コード	型式	出力(W)	槽内寸法(mm)	外形寸法(mm)	消費電力	容量(ℓ)	価格(¥)
836-52-15-32	WT-100-M	100	240×140×150H	279×265×310H	325VA	5	128,000
-33	WT-200-M	200	298×238×150H	339×365×330H	650VA	10	218,000
-34	WT-300-M	300	500×298×200H	544×425×410H	1200VA	30	368,000

3 周波マルチ超音波洗浄器 W-113

カタログP.706掲載

仕様
周波数：28･45･100kHz
運転制御：マルチ発振モード
（28･45･100kHz 順次切換）
：単周波発振モード
（28･45･100kHz 単一発振）
タイマー：1 〜 60 分
材質：本体 /PP、槽 /SUS 304
容量：約 3 ℓ
外形寸法（mm）：290×208×245H
電源：AC100V 2A
付属品：フタ、ドレンコック

DGE

商品コード	型式	出力(W)	槽内寸法(mm)	価格(¥)
836-52-15-15	W-113	100	240×140×100H	148,000

特長
性格の異なる 3 つの周波数（28、45、100kHz）の順次切換え、単周波発振のできる画期的なマルチ超音波洗浄器（卓上型）です。
※この機種のご使用にあたりましては総務省指定「高周波利用設備許可申請書」の届出が必要です。

超音波洗浄器 爆洗 W-113MK-Ⅱ

カタログP.706掲載

仕様
周波数：24･31kHz･爆洗
運転制御：爆洗モード
（2 周波高速切換え発振）
：単一周波発振
タイマー：1 〜 99 分
材質：本体 /PP、槽 /SUS 304
容量：約 3 ℓ
外形寸法（mm）：290×208×245H
電源：AC100V 2A
付属品：フタ

DGE

商品コード	型式	出力(W)	槽内寸法(mm)	価格(¥)
836-52-15-16	W-113MK-Ⅱ	110	240×140×100H	168,000

特長
1 台で 3 種類の洗浄モードが選択できます。
爆洗モードで使用すると、液中の気泡は過渡反応し、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し効率のよい洗浄効果が得られます。洗浄モード、洗浄時間はワンタッチで選択設定できます。

大型超音波洗浄器 WT シリーズ

カタログP.708掲載

特長
光電センサーにより機器には直接手を触れず、発振 ON-OFF およびタイマー設定ができ、音声ガイド付きです。オーバーフロー用取付け穴の設置により、循環システム（すすぎ等）の拡張が可能です。

仕様
周波数：40kHz
タイマー：デジタル式 /10 分、20 分、30 分、連続の 4 段切換え
出力可変：30 〜 100%可変
電源 SW 部：操作部は光電センサーにより、ON/OFF 音声ガイド付
オプション（別売）：洗浄カゴ、洗浄フタ、架台

DHJ

商品コード	型式	出力(W)	槽内寸法(mm)	外形寸法(mm)	容量(ℓ)	重量（kg）	電源	価格(¥)
836-52-15-29	WT-600-40	600	400×350×300H	600×410×472H(ゴム足含む)	36	40	AC100V　1200VA	398,000
-30	WT-1200-40	1200	610×400×300H	800×460×472H(ゴム足含む)	63	55	AC200V　2400VA	598,000

NEW

Fine 金網 加熱用テストスクリーン 新発売

12カタログ掲載予定

セピオスクリーン代替品 アスベストフリーで安全な Fine 金網です。

特長
ウォラスナイトとベントナイトを使用した安全な金網です。
1000℃を超えるとセラミックが形成されます。

（A）平物クレイ付き　※入数：5 枚　AGE

商品コード	網サイズ(mm)	有効外径(Ømm)	価格(¥)
635-51-03-15	120×120	80	1,400
-16	150×150	105	1,400
-17	180×180	125	1,600
-18	210×210	150	2,100
-19	240×240	180	2,600
-20	300×300	220	3,200

（B）ケルダール用　AGJ

商品コード	網サイズ(mm)	有効外径(Ømm)	価格(¥)
635-51-03-11	65×65	45	1,440
-12	80×80	55	1,460
-13	100×100	75	1,600
-14	130×130	85	1,760

仕様　線径：太（0.4Ømm×12 メッシュ）　八角形

（C）フラスコ用　AGJ

商品コード	摘要	有効外径(Ømm)	価格(¥)
635-51-03-21	50mℓ用	60	1,040
-22	100mℓ用	70	1,100
-24	200mℓ用	85	1,240
-25	300mℓ用	100	1,300
-26	500mℓ用	115	1,520
-28	1000mℓ用	140	1,880

仕様　線径：細（0.28Ømm×14 メッシュ）
※網の線径の太いものもあります。